



0780

05

Knauf Performance Materials GmbH
Kipperstraße 19
D-44147 Dortmund
0013_leichte Gesteinskörnung_001_26102020

EN 13055-1: 2002

Industriell hergestellte leichte Gesteinskörnung aus expandiertem Perlit für Beton, oder Mörtel zur Verwendung in Gebäuden und anderen Ingenieurbauten.

Industrially produced light aggregates of expanded perlite for concrete, or mortar for use in buildings and other engineering structures.

Feinheit/Korngröße, Fineness/Grain size	
Superlite 0/1, Überkorn, Oversize grain (2mm)	≤ 10Gew%
Superlite 0/3, Überkorn, Oversize grain (3mm)	≤ 10Gew%
Rohdichte, Bulk density	
Superlite 0/1, Schüttdichte, Bulk density	60 g/l ± 20 %
Superlite 0/3, Schüttdichte, Bulk density	80 g/l ± 20 %
Zusammensetzung/Gehalt Composition / Content	
Chloride, Chlorides	≤ 5 mg/l
Reinheit, Purity	
Organische Verunreinigungen, Organic impurities	keine, none
Freisetzung sonst. gefährlicher Substanzen, Release of other hazardous Substances	Werte auf Anfrage, Values on request